TOPCon N (BC) 8.82%

^ ʐ Ḋ RSTLmpb ᵘ ḇ Ḋ ᵘ ᵠ ḍ ɋ
ˌ ᵠ ˡ ᵏ Ṕ Ṫ ķ Ḥ Ḷ ṅ ^ Ṅ ű Ḷ ᵘ ḇ Ḋ ʃ ¦ L RMNAml ŗ ķ Ş ű Ṣ
^ 0.02 /. ϱ Ć 0.02 /0 ˌ ʂ ^ 1 Ḥ & ʐ
/ ' ^ / Ṭ Ṁ ṅ ʐ ˡ ć ^ ʃ L @A ŗ ķ Ş ű Ṣ ḇ ç ᴅ ¡ l
^ ʐ **8.82%** ϱ ɳ ʟ ³ ʃ ʃ Ć ϱ ᵘ ʉ ç ˌ ᵠ ˡ ᵏ
^ ʐ **9.84%** ᵘ ᵠ ˌ ᵠ ˡ ᵏ ʐ ʃ ʉ ç ˌ ¡ ᵏ

/,0.02 /. ϱ Ć 0.02 /0 ᵘ ϱ ɞ ᵠ ¡ ʐ ç ḃ ^
ʃ ᴅ ¡ ḋ ˡ ʐ Ḏ ¡ ϱ ᵠ ϱ ʐ ç ˌ ¡ Ḏ ʂ ᵠ ˡ ᵏ ³ ^ ^ ʃ
ɋ ʐ ¡ ᵘ RMNAml ʐ ^ ᵘ ¡ ɋ ᵠ Ö Ő Ö Ḧ ű ŗ Ţ
Ḷ ḍ ˡ ¹ ˌ ¡ ᵏ /. /3 ϱ Ć /. 07 ˌ ʂ ^ /3 ^ ḃ
ç ^ ḍ ᵘ ʃ ɳ ᵠ ʻ Ḋ ʃ ¡ / ʂ 7,/1# ɋ ʃ ɋ ę ᵘ ʉ ç
ˌ ᵠ ˡ

0, RMNAml ʐ 6. # ^ ɋ ʂ ^ ḍ ɨ Ć ᵘ ɨ
¹ ˌ ¡ ᵏ ¡ ¹ ʂ ʃ ɱ ɐ ɋ ^ ′ʃ
^ ʊ ¡ ^ ϱ ʃ ʐ ʃ
ᵠ ˌ ¡ w ʃ ɋ ʃ ɋ ę ³ ʃ ę Ů ę ᵠ ḍ MNA
ʃ ḇ ç ᵘ ḇ Ḋ ḍ ᵠ Ů ḍ ᵘ ɨ ˌ ¡ T

1, ^ Ṕ Ṫ ķ Ḥ Ḷ ṅ ʐ ϱ Ć 0 i k ḋ ˡ ᵘ ᵠ ɸ ɋ ¡ k
ʐ ¡ ^ ᵘ ʒ ¡ ᵏ ŗ ķ Ş ű Ṣ ^ ʐ ᵘ
ʂ ¡ ᵏ RMNAml ŗ ķ Ş ű Ṣ ʐ ¡ ḃ ʂ ɋ ʃ ḍ
ᵠ ɸ ¡ ç ¡ ᵠ ɋ ʂ ą ʉ ḍ ᵠ ¡ Ķ Ḷ ɱ ī
ḍ ᵘ ᵠ ˌ ¡ ᵏ

Cell Technology	Module Size(mm)	Module type

Ş
Ş

Month	N Type TOPCon Normalized Energy Yield kWh/kW	N Type BC Normalized Energy Yield kWh/kW	Gain Per Watt

^ ʂ ŗ ķ Ş ű Ṣ ^ Ö Ő Ö Ḧ ű ŗ Ţ Ḷ ḍ ¡
Ḷ ṅ ^ ˉ ʃ Ḍ ŧ ^ ʐ ʃ /...U-k0
³ ^ ^ ʂ ¡ L RMNAml ^ ʐ 6,.3 #
ˡ ᵏ RMNAml ŗ ķ Ş ű Ṣ ^ 1 ϱ ^ ʐ ¡ ɋ
/...U-k0 ' ʂ /52,.2iUf ḍ ᵠ ¡ L @A ^ Ṫ Ṁ
ʃ ᵠ ɸ 6,/.# ḍ ᵠ ˌ ᵠ ˡ ᵏ

RMNAml ʃ ḋ ˡ ʃ ɋ ᵘ ḇ ç ¡ ḃ
ḇ ç ɋ ḍ ʂ ɥ Ḍ ³ ʃ ḍ ᵠ ɸ ɋ ¡ k

ą ¡ ^ ɱ Ḷ ṅ ^ ḍ ʁ Ḍ ³ ʃ ʃ ʂ ɥ ¡ k ʐ *
ʃ * ḃ ^ ᵘ ɵ ɋ ˡ ʃ
¡ Ḍ ʂ ¡ ᵏ ɱ Ḷ ṅ ^ ¡ RMNAml ŗ ķ Ş ű Ṣ ^
6# ᵘ ᵠ ˌ ᵠ ˡ ʃ ¡ L @A Ḥ Ṁ ṅ ^ NP ʐ 67,7 # ʃ
ķ Ş ű Ṣ ḍ ɳ ɸ ɋ ˌ ¡ ᵏ ³ ḋ ʐ ¡ ^ ɋ
Ļ Ṣ ʃ ¡ ^ ᵘ ¡ ɋ ɸ ḋ ɸ ɋ Ḍ ³
¡ ᵏ

OPCon vs N Type BC Energy Yield Comparison